




# Imprimante HP Latex 800 W

Obtenez des travaux d'impression de haute qualité avec de l'encre blanche et une excellente productivité, et améliorez votre avantage en matière de durabilité



## Développez l'usage du blanc et produisez des travaux d'impression de qualité supérieure.

- Élargissez votre gamme de produits en y ajoutant des autocollants à forte marge et des graphiques de fenêtre avec le blanc le plus éclatant.<sup>1</sup>
- Imprimer en blanc en toute simplicité. La recirculation automatique et le nettoyage des têtes d'impression réduisent la purge manuelle.
- Fournissez des couleurs vives à grande vitesse, obtenez un contraste saisissant en utilisant des noirs purs et misez sur un texte extrêmement clair à 4 points.
- Choisissez parmi une large gamme d'applications couvrant les bannières, les textiles, le papier d'affiche, la toile, le papier peint et le vinyle.

## Une impression robuste, intelligente et productive

- Stimulez la productivité avec une couleur saturée à des vitesses allant jusqu'à 36 m<sup>2</sup> / h en extérieur<sup>2</sup>, chargement facile sans aiguilles.
- Contrôlez les activités d'impression pratiquement à tout moment et en tout lieu grâce aux outils HP PrintOS, et évoluez avec les formations HP Learn.
- Traitez rapidement les réimpressions et les travaux à copies multiples grâce à un panneau frontal intelligent, et stockez jusqu'à 100 travaux.
- Aidez à réduire les coûts d'exploitation grâce aux cartouches d'encre HP de 3 litres, qui peuvent être remplacées pendant que l'imprimante fonctionne.

## Améliorez votre sens du développement durable avec HP Latex

- Encres HP Latex innovantes à base d'eau — aucun HAP<sup>3</sup>, aucune étiquette de mise en garde obligatoires, et des impressions sans odeur<sup>4</sup>.
- Recyclage local des cartons d'extérieurs HP Eco-Carton.<sup>5</sup>
- Choisissez parmi une large gamme de supports écologiques.<sup>6</sup>
- Les impressions avec HP Latex sont recyclables, retournables ou non dangereuses et peuvent être mises au rebut sans danger.<sup>7</sup>

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>1</sup> Le blanc le plus éclatant selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux alternatives concurrentes utilisant des technologies de solvants et d'UV inférieures à 50 000 USD en mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant opaque noir (L\*:4,16 - a:0,48-b:2,34) avec un mode d'impression UF à 160 % en utilisant la cartouche d'encre blanche au latex HP 873 de 3 litres. Opacité visuelle = 91 %.

<sup>2</sup> Mode extérieur (bannière) 4 passes, 100 %. Repose sur des tests HP internes effectués en septembre 2020 sur l'Avery 3001. La vitesse d'impression peut varier en fonction du mécanisme adaptatif d'impression afin d'éviter les défauts de qualité des images.

<sup>3</sup> Les encres HP Latex ont été testées conformément aux exigences du Clean Air Act, selon la méthode 311 de l'Agence américaine de protection de l'environnement (tests menés en 2013), et aucun produit organique polluant n'a été détecté.

<sup>4</sup> Il existe un large éventail de supports avec des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter le rendement olfactif de l'impression finale.

<sup>5</sup> Le carton extérieur de la cartouche d'encre est 100 % recyclable par l'intermédiaire du service de déchets local de carton et papier.

<sup>6</sup> Consultez <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

<sup>7</sup> La plupart des matériaux d'impression grand format HP à base de papier peuvent être recyclés grâce à des programmes de recyclage courants ou selon des pratiques spécifiques à chaque région. Certains supports HP peuvent être repris via le programme gratuit et pratique HP Large Format Media. Certains programmes peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. Les supports d'impression grand format HP, qu'ils soient imprimés ou non avec les encres HP Latex d'origine, sont inoffensifs et peuvent être éliminés sans danger. Contactez le service de gestion des déchets de votre municipalité pour obtenir des instructions spécifiques à votre région.

## Caractéristiques techniques

### Impression

Modes d'impression	122 m <sup>2</sup> /h - Performance max (1 passe) 36 m <sup>2</sup> /h - Performance élevée (4 passes) 25 m <sup>2</sup> /h - Production rapide (6 passes) 20 m <sup>2</sup> /h (185 pieç/h) - Production de haute qualité, textiles et rétro-éclairage (8 passes) 17 m <sup>2</sup> /h - Saturation élevée (12 passes) 14 m <sup>2</sup> /h - Rétro-éclairages et textiles haute saturation (14 passes) 17 m <sup>2</sup> /h - Encre blanche en direct (60 %) 9 m <sup>2</sup> /h - Encre blanche en sur-couche (60 %) 3 m <sup>2</sup> /h - Encre blanche en sous-couche (100 %) 2 m <sup>2</sup> /h - 3 couches Jour & Nuit (160 %) <sup>1</sup>
--------------------	--

Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Types d'encre	Encres HP Latex à base d'eau
Cartouches d'encre	9 (noir, cyan, cyan clair, magenta clair, magenta, jaune, blanc, HP Latex Optimiseur, HP Revêtement de protection)
Taille de la cartouche	3 L
Têtes d'impression	10 (2 cyan / noir, 2 magenta / jaune, 2 cyan clair / magenta clair, 2 blanc, 1 HP Latex Optimiseur, 1 HP Revêtement de protection)

Répétabilité d'impression à long terme	95 % des couleurs ≤ 1,5 dE2000 <sup>2</sup>
--	---

### Supports

Alimentation	Rouleau d'alimentation, bobine réceptrice, rouleau de nettoyage <sup>3</sup> , coupeur horizontal automatique (pour le vinyle, les banderoles et les canevas <sup>4</sup> , les supports à base de papier et le film)
--------------	---

Types de supports	Banderoles, vinyles auto-adhésifs, films, tissus, papiers, revêtements muraux, canevas, matières synthétiques, maille, textiles <sup>5</sup>
-------------------	--

Largeur des rouleaux	rouleaux de 254 à 1 625 mm (rouleaux de 580 à 1625 mm avec prise en charge complète)
----------------------	--

Grammage du rouleau	55 kg
---------------------	-------

Diamètre du rouleau	250 mm
---------------------	--------

Épaisseur	Jusqu'à 0,5 mm
-----------	----------------

### Applications

Bannières; Présentoirs; Graphiques pour expositions et événements; Signalisation extérieure; Posters d'intérieur; Décoration intérieure; Film pour saisons lumineux; Papier pour saisons lumineux; Supports muraux; Affiches de PLV; Posters; Textiles; Impressions graphiques pour véhicules; Lettrages de vitrines; Autocollants;
---

### Connectivité

Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

### Dimensions (l x p x h)

Imprimante	2583 x 866 x 1402 mm
------------	----------------------

Expédition	2753 x 1100 x 1666 mm
------------	-----------------------

Zone de fonctionnement	2793 x 2100 mm
------------------------	----------------

### Poids

Imprimante	300 kg
------------	--------

Expédition	437 kg
------------	--------

### Contenu de l'emballage

Imprimante HP Latex 800 W, têtes, cartouche d'entretien, support d'imprimante, bobine réceptrice, kit d'entretien utilisateur, supports de bord, guide de référence rapide, poster d'installation, logiciel de documentation, cordons d'alimentation, purgeurs d'air, adaptateur rouleau 2 pouces
---

### Données environnementales

Température de fonctionnement	15 à 30 °C
-------------------------------	------------

Humidité en fonctionnement	Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)
----------------------------	---------------------------------------

### Acoustique

Pression sonore	60 dB(A) (en fonctionnement), 38 dB(A) (inactive), < 20 dB(A) (veille)
-----------------	--

Puissance sonore	7,8 B(A) (en fonctionnement), 5,5 B(A) (inactive), < 3,5 B(A) (veille)
------------------	--

### Alimentation

Consommation	1,8 à 2,8 kW (5 kW de pointe) (impression), 105 W (prêt)
--------------	--

Exigences	Tension d'entrée (sélection automatique) 200-240 V (± 10 %), deux câbles et borne PE, 50/60 Hz (± 3 Hz), deux cordons d'alimentation, 16 A max par cordon d'alimentation
-----------	--

### Certification

Sécurité	Conforme à la norme CEI 60950-1+A1+A2; (Conforme à la norme CEI 62368-1; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Chine (CCC);
----------	---

Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe A, incluant : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC), Chine (CCC)
-------------------	---

Environnementale	ENERGY STAR®; RoHS (DEEE, UE, EAEU, Chine, Corée, Inde, Ukraine, Turquie); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Conforme au marquage CE; Répond aux critères de l'AgBB; VOC A + Français; GreenGuard Gold; UL Écologo; ZDHC - niveau 1
------------------	--

Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel
----------	--------------------------------------



Distributeur agréé HP Graphics Specialist  
Service technique certifié Centre de maintenance GSP

Pour en savoir plus sur les solutions HP Latex  
consultez notre site web sur [www.euromedia-sp.fr](http://www.euromedia-sp.fr)



## Informations pour la commande

### Produit

3XD61A	Imprimante HP Latex 800 W
--------	---------------------------

### Accessoires

21V10A	Kit de maintenance utilisateur 700/800 HP Latex
7HR16A	Accessoire Kit textile HP Latex 700/800
7HR18A	Kit Mousse Collecteur d'encre HP Latex 700/800
7HR19A	Accessoire de chargement de supports HP Latex 700/800
T7U73A	Rouleau racler HP Latex 500/700/800

### Consommables d'impression HP d'origine

4UU93A	Tête d'impression Latex HP B36 blanc
4UU94A	Tête d'impression Latex HP B36 optimiseur
4UU96A	Cartouche de maintenance Latex HP B36
4UV84A	Cartouche d'encre Latex HP B73 noir de 3 litres
4UV85A	Cartouche d'encre Latex HP B73 cyan de 3 litres
4UV86A	Cartouche d'encre Latex HP B73 magenta de 3 litres
4UV87A	Cartouche d'encre Latex HP B73 jaune de 3 litres
4UV88A	Cartouche d'encre Latex HP B73 cyan clair de 3 litres
4UV89A	Cartouche d'encre Latex HP B73 magenta clair de 3 litres
4UV90A	Cartouche d'encre Latex HP B73 optimiseur de 3 litres
4UV91A	Cartouche d'encre Latex HP B73 revêtement de protection de 3 litres
4UV95A	Tête d'impression Latex HP B36 noir/cyan
4UV96A	Tête d'impression Latex HP B36 magenta/jaune
4UV97A	Tête d'impression Latex HP B36 cyan clair/magenta clair
4UV98A	Tête d'impression Latex HP B36 revêtement de protection

### Supports d'impression grand format conçus par HP

Papier peint sans PVC HP (UL GREENGUARD GOLD Certified <sup>6</sup>, FSC® Certified <sup>7</sup>, satisfait aux critères AgBB <sup>8</sup>)

Papier poster aspect photo HP

Toile satin HP Premium

HP prime Matte air GP (conforme à REACH <sup>9</sup>)

Vinyle adhésif brillant amovible HP Premium (conforme à la norme REACH <sup>9</sup>)

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

### Service et Assistance

U13DDE Intervention HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 2 ans

U13DJE Intervention HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 3 ans

U13DNE Intervention post-garantie HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 1 an

U13DPE Intervention post-garantie HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 2 ans

## Nouveautés ECO

- Les encres n'utilisent pas la chimie des monomères réactifs, sont sans ozone et répondent à la norme ZDHC <sup>1</sup>.
- Nouvelles opportunités d'affaires grâce aux impressions sans odeur, à l'encre UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold Certified, et plus encore <sup>2</sup>.
- Cartouches d'encre HP grande capacité de 3 litres en éco-carton. La conception à base de carton réduit considérablement l'utilisation de plastique

Veuillez recycler votre matériel d'impression et les consommables et impressions qui peuvent l'être. Pour ce faire, consultez notre site Internet : [hp.com/ecosolutions](http://hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Consulter <http://www.roadmaptozero.com>. L'impression avec les encres HP Latex permet d'éviter la problématique des monomères réactifs associés à l'impression UV. Les monomères acrylates présents dans les encres UV non polymérisés et les encres UV-gel peuvent provoquer des lésions cutanées.

<sup>2</sup> Il existe un large éventail de supports avec des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter le rendement olfactif de l'impression finale. Pour connaître les certifications, consulter <http://www.ul.com/EL> and <http://www.ul.com/gg>.

<sup>3</sup> Les vitesses d'impression peuvent varier en fonction du mécanisme adaptatif d'impression afin d'éviter les défauts de qualité des images.

<sup>4</sup> La variation des couleurs entre les travaux d'impression a été mesurée en mode 12 passes sur un support en vinyle suivant les meilleures pratiques en matière de schémas de mise en page et de respect du délai : 95e percentile des différences de couleur par paires (95 % des couleurs) ≤ 1 dE2000. Mesures réfléchissantes sur une cible de 943 couleurs sous illuminant standard CIE D50, selon la norme CIE D2000 conforme aux normes CIE en mode économie standard DS 014-6/E:2012. 5 % des couleurs peuvent subir des variations au-dessus de 1 dE2000. Les supports rétro-éclairés, mesurés en mode de transmission, peuvent générer des résultats différents.

<sup>5</sup> Le rouleau de nettoyage est un accessoire en option.

<sup>6</sup> Le coupeur horizontal automatique est destiné uniquement à une utilisation avec des banderoles et des canevas fins. Il est recommandé d'effectuer un test.

<sup>7</sup> accessoire pour kit textile requis pour les longues impressions en textile et les textiles poreux.

<sup>8</sup> La certification GREENGUARD GOLD attribuée à la référence UL 2818 indique que les produits sont certifiés conformes aux normes GREENGUARD UL en raison des faibles émissions chimiques dans un environnement intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.ul.com/gg> ou <http://www.green-guard.org>.

<sup>9</sup> Code de la licence de la marque commerciale FSC-C115319.

<sup>10</sup> Avec les encres HP Latex, les impressions répondent aux critères AgBB pour l'évaluation sanitaire des émissions COV. Consultez <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.

<sup>11</sup> Ce produit ne contient pas de substances répertoriées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) (155) par l'annexe XIV de la directive européenne REACH publiée le 16 juin 2014 dans des concentrations dépassant 0,1 %. Pour déterminer le statut SVHC dans les produits HP, reportez-vous à la déclaration HP REACH publiée dans Produits et consommables d'impression HP.